

Přenosný ozvučovací systém D.A.S

- Aktivní ozvučovací reprosoustava s výkonem 100W
- Lze použít na venkovní i vnitřní ozvučení – přednášky, mítinky, výstavy, obřady, kulturní a společenské akce, sportovní akce a tréninky
- Vestavěný bezúdržbový akumulátor 12 V
- Vestavěný CD přehrávač
- Obsahuje 2 bezdrátové mikrofony – v kombinaci: ruční, klopový nebo náhlavní
- Možnost připojení kabelového mikrofonu
- Výstup pro přídavný reproduktor
- Dosah mikrofonu 60-100 m
- Doba provozu na akumulátoru 5 (12) hodin
- Možnost napájení ze sítě 230 V
- Rozměry 290 x 470 x 250 mm
- Hmotnost 12 kg



TEROSAT – specialista na ozvučení měst a obcí si Vám dovoluje nabídnout:

- Vypracování technického posudku na stávající rozhlasové zařízení
- Vypracování kompletní technicko-ekonomické studie TES – podklad k žádosti o dotace
- Dodání a montáž rozhlasového zařízení
- Zajištění registrace provozu bezdrátového rozhlasu u Českého telekomunikačního úřadu
- Rychlý záruční a pozáruční servis
- Pravidelné revizní kontroly – podklad k žádostem o likvidaci pojistné události
- Realizaci zakázky v etapách
- Rozložení ceny za dílo do několika splátek bez navýšení nebo možnost odložení platby až o 1 rok
- Poradenství a pomoc při získávání dotací

František Křivák – TEROSAT
Hluboká 631, Hluk, PSČ 687 25
CZECH REPUBLIC

e-mail: terosat@tiscali.cz
tel./fax: +420 572 581 752
mobil: +420 602 520 567
+420 723 722 182

www.terosat.cz

TEROSAT
ROZHLASOVÁ OZVUČOVACÍ TECHNIKA

MY PŘINÁŠÍME KVALITNÍ OZVUČENÍ DO MĚST A OBCÍ,
VY PŘINÁŠÍTE KVALITNÍ INFORMOVANOST VAŠIM OBČANŮM.

ROZHLASOVÁ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

- Ozvučení měst a obcí
- Bezdrátový rozhlas
- Napojení na IZS
- Kabelové rozvody obecních a městských rozhlasů
- Rozhlasové ústředny
- Tlakové reproduktory
- Přenosné ozvučovací systémy
- Rychlostní panely - měřiče rychlosti
- Školní rozhlas, elektronické zvonění
- Ozvučení koupališť a sportovních areálů
- Ozvučení kulturních domů
- Ozvučení kostelů, smutečních a obřadních síní
- Zvonkohry

Bezdrátový rozhlas

- Bezdrátový systém s digitálním kódováním a vyhodnocením
- Systém schválený Ministerstvem vnitra ČR
- Napojení na IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. a vyhlášky MV č. 380/2002 Sb.
- Venkovní i domácí přijímače

Výhody bezdrátového rozhlasu

- Celoplošné pokrytí obce a přilehlých částí
- Možnost postupného rozšíření ozvučovaného území
- Nízké provozní náklady
- Možnost napojení na integrovaný záchranný systém - JSVV
- Funkčnost systému i při výpadku napájení až 72 hodin
- Možnost rozdělení ozvučení do jednotlivých lokalit
- Možnost ovládání pomocí PC nebo digitální rozhlasové ústředny



Vysílač VF signálu



Venkovní digitální přijímače

Rychlostní panely

Nová technologie dvoubarevného displeje LED.
Různé pracovní režimy.
Stahování statistik přes bluetooth nebo SD kartu.
Možnost nastavení citlivosti od 300 do 50 m.

Možno doplnit o:

- Přídavný světelný panel (možnost programování slov)
- Maketu kamery
- GSM modem pro dálkovou správu panelu (programování, stahování dat)
- Zvýrazňující panel - rámeček



Přídavný světelný panel



IPR 11



IPR 11



Modul JSVV



Digitální ústředna SARAH

Rozhlasové ústředny MRU

- Patří mezi nejmodernější komunikační zařízení určené k ozvučení měst, obcí, škol, kulturních a sportovních areálů pomocí 100 V rozvodu.
- Možnost napojení do integrovaného záchranného systému.
- Elektronické obvody tepelné ochrany, ochrany proti zkratu a ochrany proti přetížení zajišťují bezproblémový provoz.
- Rozměry: 435 x 290 x 240 mm
- Nabízené typy dle výkonu ústředny: 200 W, 400 W, 800 W, 1100 W, 1400 W a 2500 W.

Standardní výbava:

- CD přehrávač
- Rádiomagnetofon
- Vestavěný mikrofon
- Elektronický gong
- Ovládací prvky mixování hudby do mikrofonu
- Korekce výšky – basy
- Vnitřní odposlech stereo

Možnost rozšíření o:

- Modul dálkového ovládání MDO
- Telefonní modul GSM, který umožňuje ovládání (hlášení relace) po telefonu
- Digitální záznamník zpráv
- Koncový stupeň - zesilovač pro rozšíření výkonu



Rozhlasová ústředna MRU



Digitální záznamník zpráv

Telefonní modul



Koncový stupeň - zesilovač



Modul dálkového ovládání MDO